



# Rad tlačiarní HP Color LaserJet Enterprise CP4020

Ideálne pre malé, riadené pracovné skupiny s 15 užívateľmi v spoločnosti a pre malé až stredné podniky, ktoré potrebujú sieťovú laserovú tlačiareň pre rýchlu, vysokokvalitnú farebnú tlač do rozmeru A4.



Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise CP4025n



Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn

## Vysoký výkon.

- Zvýšte efektívnosť pracovnej skupiny pomocou vysokej rýchlosti až 35 str./min A4 a výstupom prvej strany za menej ako 9,5 sekúnd pomocou technológie okamžitého nábehu<sup>1</sup>.
- Ovládajte stály tok tlačových úloh a buďte stále produktívni.
- S pamäťou 512 MB rozšíriteľnou na 1 GB (1024 MB) dokáže táto tlačiareň skladovať a spracovať dlhú frontu dokumentov.
- Jednoducho integrujte najlepšiu sieť vo svojej triede a robustné bezpečnostné možnosti do vašej tlačovej zostavy.
- Rozšírite počet IP adres na vašej sieti s IPv6.

## Spojenie brilantných farieb profesionálnej kvality.

- Dosahujte stále, presné farby s HP ImageREt 3600 a až 1200 x 1200 dpi pre hladšie farebné prechody, čistý text a ostré obrázky.
- Šetrite čas IT a zjednodušte tlač každému používateľovi so zlepšeným univerzálnym tlačovým ovládačom HP a HP EasyColor<sup>2</sup>.
- Používajte originálne spotrebné materiály HP pre vynikajúce, spoľahlivé výsledky.
- Spravujte náklady na farebnú tlač pomocou oceneného riadenia prístupu k farbám HP<sup>3</sup>, ktoré vám umožňujú pridelovať prístup k farbám podľa používateľa alebo aplikácie alebo úplne vypnúť túto možnosť.

## Jednoduchá a efektívna prevádzka.

- Produkujte dokumenty efektívne s automatickou obojstrannou tlačou<sup>4</sup> a kapacitou papiera až 600 listov, rozšíriteľnou na 1 100 listov<sup>5</sup>.
- 4-riadkový farebný panel displeja zjednodušuje a zrýchľuje používanie.
- Zjednodušte tlač niekoľkým používateľom a zrýchlite tlačové úlohy s automatickým rozpoznávaním médií HP, ktoré automaticky nastaví správny typ papiera.
- Vďaka dvadsiatim piatim rokom neustálych inovácií a spoľahlivej tlači profesionálnej kvality zostáva HP LaserJet značkou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

<sup>1</sup> Technológia Instant-on zabezpečuje, že tlačová úloha sa spustí rýchlejšie z pohotovostného stavu a poskytuje až o 50 percent nižšiu spotrebu energie než pri konkurenčných laserových modeloch.

<sup>2</sup> HP EasyColor sú dostupné na HP Universal Print Drivers, dostupné na bezplatné stiahnutie z: [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd)

<sup>3</sup> Možnosti ovládania prístupu k farbám sa môžu v závislosti od zariadenia líšiť. V decembri 2007 udelila spoločnosť Buyer's Lab funkciu HP ovládanie farieb ocenenie „Outstanding Achievement“.

<sup>4</sup> Dostupné len v modeloch dn.

<sup>5</sup> Modely n a dn majú štandardnú kapacitu 600 listov papiera rozšíriteľnú na 1 100 listov o voliteľný zásobník na 1x 500 listov.

## Popis príslušenstva výrobku

Zobrazená tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn

1. Ovládací panel so štvorriadkovým farebným displejom
2. Výstupný zásobník na 500 listov
3. Pohodlný prístup k štyrom tlačovým zásobníkom HP typu všetko v jednom cez predné dvierka
4. Zabudovaná automatická obojstranná tlač (iba CP4025dn)
5. Zásobník 2 na 500 listov
6. viacúčelový zásobník na 100 listov pojme ťažké vlastné médiá až do väzby 220 g/m<sup>2</sup>
7. Vysokorýchlostný port USB 2.0
8. Vstavaný tlačový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet
9. Celková pamäť 512 MB a 800 MHz procesor rýchlo spracujú zložité tlačové úlohy
10. Jeden otvorený slot EIO
11. Slot pre bezpečnostný zámok



## Ľavý pohľad na produktový rad



### Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise CP4025n

- Rýchlosť tlače až 35 str./min. čiernobielo a farebne
- ImageREt 3600
- kvalita efektívneho výstupu 1200 x 1200 dpi
- zabudovaný tlačový server HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet (štandardný)
- štandardná pamäť 512 MB rozšíriteľná na 1024 MB
- 800 MHz procesor
- štandardná vstupná kapacita 600 listov s jedným vstupným zásobníkom na 500 listov a jedným viacúčelovým zásobníkom na 100 listov. Rozšíriteľné o jeden voliteľný vstupný zásobník na 500 listov so skrinkou alebo bez nej alebo o vstupný zásobník na 3x500 listov so stojanom tlačiarne.

### Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn

- HP Color LaserJetCP4025dn: ako model HP Color LaserJet CP4025n s automatickou obojstrannou tlačou

## Odporúčané príslušenstvo



### CC422A Skrinka a podávač papierov na 500 hárkov pre tlačiareň HP Color LaserJet

Zvýšte produktivitu s jednoducho inštalovateľným podávačom papiera so zásobníkom, ktorý vám dovoľí vytlačiť viac strán bez doplnenia médií, ktoré sú uložené v integrovanom zásobníku.

### CC423A Podávač papierov na 3x500 hárkov pre tlačiareň HP Color LaserJet a stojan

Stráňte menej času pri vkladaní papiera a viac času pri tlači. Splňa požiadavky na tlač v prostrediach s veľkoobjemovou tlačou so zásobníkom na 3x500-sheet papiera stojanom pre rad tlačiarň HP Color LaserJet Enterprise CP4525.

### CC425A Zásobník papiera HP Color LaserJet na 500 listov

Zvýšte produktivitu pomocou zásobníka papiera s jednoducho inštaláciou, ktorý umožňuje vytlačiť viac strán bez opakovaného vkladania papiera a uchovávať vložené dva rôzne typy papiera.

### CC497A Zásobník na pohľadnice HP LaserJet

Zásobník na vkladanie pohľadnic HP (pre zásobník 3) je bezproblémové riešenie pre zákazníkov, ktorí často tlačia pohľadnice 10 x 15 cm.

### CE466A HP 256 MB DDR2 200-pinový x32 DIMM

Pamäť tlačiarne HP zvyšuje tlačový výkon komplexných dokumentov a komplexných súborov, akými sú farebné prezentácie, obojstranný výstup, graficky náročné PDF súbory a web stránky.

### CE467A HP 512 MB DDR2 200-pinový x32 DIMM

Pamäť tlačiarne HP zvyšuje tlačový výkon komplexných dokumentov a komplexných súborov, akými sú farebné prezentácie, obojstranný výstup, graficky náročné PDF súbory a web stránky.

## Objednávkové informácie



### Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise CP4025n (CC489A)

Tlačiareň; napájací kábel; Viacúčelový zásobník na 100 listov; Vstupný zásobník na 500 listov; Vstavaný tlačový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet; Čierna tlačová kazeta HP LaserJet (~8500 strán); Azúrová, žltá a purpurová tlačová kazeta HP Color LaserJet s tonerom HP ColorSphere (~11 000 strán); Návod na inštaláciu hardvéru a softvéru; CD-ROM so softvérovými ovládačmi a dokumentáciou



### Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn (CC490A)

Tlačiareň; napájací kábel; Viacúčelový zásobník na 100 listov; Vstupný zásobník na 500 listov; Vstavaný tlačový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet; Čierna tlačová kazeta HP LaserJet (~8500 strán); Azúrová, žltá a purpurová tlačová kazeta HP Color LaserJet s tonerom HP ColorSphere (~11 000 strán); Návod na inštaláciu hardvéru a softvéru; CD-ROM so softvérovými ovládačmi a dokumentáciou; Príslušenstvo pre automatickú obojstrannú tlač

## Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

### Príslušenstvo

<b>CC422A</b>	Skrinka a podávač papierov na 500 hárkov pre tlačiareň HP Color LaserJet
<b>CC423A</b>	Podávač papierov na 3x500 hárkov pre tlačiareň HP Color LaserJet a stojan
<b>CC425A</b>	Zásobník papiera HP Color LaserJet na 500 listov
<b>CC497A</b>	Zásobník na pohľadnice HP LaserJet
<b>CE466A</b>	HP 256 MB DDR2 200-pinový x32 DIMM
<b>CE467A</b>	HP 512 MB DDR2 200-pinový x32 DIMM
<b>J8019A</b>	Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP
<b>J7972G</b>	Karta paralel. rozhr. 1284B HP

### Doplnky

<b>CE260A</b>	Čierna tlačová kazeta HP Color LaserJet CE260A Priemerná výťažnosť kazety je 8500 bežných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798*
<b>CE261A</b>	Azúrová tlačová kazeta HP Color LaserJet CE261A Priemerná výťažnosť kazety je 11 000 bežných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798*
<b>CE262A</b>	Žltá tlačová kazeta HP Color LaserJet CE262A Priemerná výťažnosť kazety je 11 000 bežných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798*
<b>CE263A</b>	Purpurová tlačová kazeta HP Color LaserJet CE263A Priemerná výťažnosť kazety je 11 000 bežných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798*
<b>CE265A</b>	Jednotka na zbieranie tonera HP Color LaserJet CE265A (36 000 strán) Jednotka na zbieranie tonera má kapacitu približne 36 000 strán (individuálne výsledky môžu závisieť od

vytlačení obrázkov, použitých médií, podmienok okolia a iných faktorov)

<b>CE246A</b>	Súprava s poiskou HP Color LaserJet CE246A 110V (150 000 strán)
<b>CE247A</b>	Súprava s poiskou HP Color LaserJet CE247A 220V (150 000 strán)
<b>CE249A</b>	Prenosová súprava HP Color LaserJet CE249A (150 000 strán)

### Príslušenstvo médií

<b>CHP370</b>	Papier HP pre farebné laserové tlačiarne 90 g/m <sup>2</sup> – 500 listov/A4/210 x 297 mm
<b>CG964A</b>	Papier HP Professional Glossy Laser Paper 120 g/m <sup>2</sup> /A4/210 x 297 mm/250 listov
<b>CG966A</b>	Lesklý fotografický papier pre laserové tlačiarne HP 200 g/m <sup>2</sup> – 100 listov/A4/210 x 297 mm

### Konektivita

<b>J7934G</b>	Tlačový server HP Jetdirect 620n Fast Ethernet
<b>J7961G</b>	Tlačový server HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
<b>J8007G</b>	Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g
<b>J8021A</b>	Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

### Servis a podpora

<b>UG825E</b>	HP Care Pack, hardvérová podpora na ďalší pracovný deň na mieste, 3 roky
<b>UG826E</b>	HP Care Pack, hardvérová podpora na ďalší pracovný deň na mieste, 4 roky
<b>UG827E</b>	HP Care Pack, hardvérová podpora na ďalší pracovný deň na mieste, 5 rokov
<b>UG829E</b>	HP Care Pack, rovnaký pracovný deň, 4-hodinová, 13x5 na mieste, hardvérová podpora, 3 roky
<b>UG832PE</b>	HP Care Pack, pozáručný servis, ďalší pracovný deň na mieste, hardvérová podpora, 1 rok
<b>UG833PE</b>	HP Care Pack, pozáručný servis, rovnaký pracovný deň, 4-hodinová, 13x5 na mieste, hardvérová podpora, 1 rok
<b>UK659E</b>	HP Care Pack, hardvérová podpora na ďalší pracovný deň na mieste (3 obmedzenia), 3 roky
<b>UN501E</b>	HP Care Pack, hardvérová podpora na ďalší pracovný deň na mieste (4 obmedzenia), 4 roky
<b>UN517E</b>	HP Care Pack, hardvérová podpora na ďalší pracovný deň na mieste (5 obmedzení), 5 rokov
<b>UT807PE</b>	HP Care Pack, pozáručný servis, hardvérová podpora na ďalší pracovný deň na mieste, 2 roky

Úplný zoznam náplní, príslušenstva a služieb nájdete na lokalite <http://www.hp.com>

Spolahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť vaše tlačové a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s odbornou podporou, ktorá je cenovo dostupná, osobná a prispôbená vašim potrebám prostredníctvom služieb HP Care Pack.



## Technické špecifikácie

<b>Technológia tlače</b>	Laser		
<b>Rýchlosť tlače</b>	Výstup prevej strany Čiernobiely: S rýchlosťou až 9,5 sekúnd (z režimu "ready"), Farebné: S rýchlosťou až 9,5 sekúnd (z režimu "ready") A4 Čiernobiely: Až 35 str./min., Farebné: Až 35 str./min. Presná rýchlosť sa líši v závislosti na konfigurácii systému, softvérovej aplikácii, ovládači a zložitosti dokumentu.		
<b>Procesor</b>	800 MHz, Intel® LE80578		
<b>Pamäť</b>	512 MB, Rozširiteľná do 1 GB (1024 MB) cez jeden 200-pin-x32 SODIMM slot, Kapacita pevného disku: Voliteľný, bezpečný vysokovýkonný pevný disk EIO HP		
<b>Rozlíšenie pri tlači</b>	Čiernobiely: Až 1 200 x 1 200 dpi Farba: Až 1 200 x 1 200 dpi		
<b>Kvalita tlače</b>	HP ImageREt 3600		
<b>Jazyky tlačiarnie</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulácia HP postscript Level 3, priama tlač PDF v 1.4		
<b>Pisma</b>	93 interných fontov TrueType škálovateľných v emulácii HP PCL a HP PostScript Level 3		
<b>Pracovné využitie (mesačne, A4)</b>	Až 100 000 strán		
<b>Odporúčaný mesačný objem strán</b>	2000 až 7500		
<b>Tlačové okraje</b>	horný: 4,3 mm, ľavý: 4,3 mm, pravý: 4,3 mm, spodný: 4,3 mm		
<b>Manipulácia s médiami</b>	<b>Vstup</b>	<b>Kapacita</b>	<b>Hmotnosť</b>
	Zásobník 1	Listy, papier (75 g/m <sup>2</sup> ): 100; štítky, fólie, kartón (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; kartón (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; obálky: 10	60 – 220 g/m <sup>2</sup>
	Zásobník 2	Listy, papier (75 g/m <sup>2</sup> ): 500; lesklý papier (160 g/m <sup>2</sup> ): 300; lesklý papier (160 g/m <sup>2</sup> ): 250; lesklý papier (220 g/m <sup>2</sup> ): 100	60 až 120 g/m <sup>2</sup> (obyčajný papier); 105 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papier)
	Duplexná tlač:	CP4025n:Ručná (podpora ovládača zaistená); CP4025dn:Automatická (štandardne)	60 až 120 g/m <sup>2</sup> (obyčajný papier); 105 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papier)
	<b>Výstup:</b>	Hárky: Až 500 hárkov. Obálky: Až 30 obálok. Fólie: Až 100 listov	A4; A5; B5 (JIS)
<b>Typy médií</b>	Papier (obyčajný, ľahký, lepený, recyklovaný, stredne ťažký, ťažký, stredne ťažký lesklý, ťažký lesklý, extra ťažký, extra ťažký lesklý, kartón, kartový lesklý, predtlačený, predierovaný, farebný, drsný); transparentné fólie; štítky; hlavičkový papier; obálka; nepriehľadná fólia; užívateľom definované		
<b>Rozhranie a konektivita</b>	Vysokorychlostný port USB 2.0; Port RJ-45 (10/100/1000Base-TX); Slot EIO		
<b>Sieťové funkcie</b>	Cez vstavaný tlačový server HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet (štandardný); IPsec (štandardný); SNMP3; 802.1x bezdrôtové (voliteľné); podpora TCP/IP (voliteľné)		
<b>Kompatibilita operačných systémov</b>	Pracuje s Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, Server 2003 (32/64 bit), Server 2008, XP Professional x64 (protokol IPv6 podporovaný iba v systémoch Microsoft® Windows® 2003, XP Professional and XP Home; IPsec na IPv4 iba v systémoch Microsoft® Windows® 2003, XP Professional a XP Home); Novell® NetWare 5.1 alebo vyšší; Mac OS X v10.3 alebo novší; SAP; Linux (pozri <a href="http://www.hp.com/go/cljcp4025">http://www.hp.com/go/cljcp4025</a> ); RED HAT Linux 7.x alebo vyšší; SUSE Linux 8.x alebo vyšší; HP-UX 10.20, 11.x, 11; Solaris® 2.5 alebo vyšší (iba systémy SPARC®); AIX® 3.2.5 alebo vyšší; MPE-iX; Citrix® Presentation Server 4.0 a 4.5, Citrix® XenApp Server 5.0; Microsoft® Windows® 2003 a 2008 Terminal Services Voliteľné: Microsoft® Windows® XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Windows® 7; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; SAP; Linux (pozri <a href="http://www.hp.com/go/cljcp4025">http://www.hp.com/go/cljcp4025</a> )		
<b>Kompatibilita sieťových operačných systémov</b>	Pracuje s Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, Server 2003 (32/64 bit), Server 2008, XP Professional x64 (protokol IPv6 podporovaný iba v systémoch Microsoft® Windows® 2003, XP Professional and XP Home; IPsec na IPv4 iba v systémoch Microsoft® Windows® 2003, XP Professional a XP Home); Novell® NetWare 5.1 alebo vyšší; Mac OS X v10.3 alebo novší; SAP; Linux (pozri <a href="http://www.hp.com/go/cljcp4025">http://www.hp.com/go/cljcp4025</a> ); RED HAT Linux 7.x alebo vyšší; SUSE Linux 8.x alebo vyšší; HP-UX 10.20, 11.x, 11; Solaris® 2.5 alebo vyšší (iba systémy SPARC®); AIX® 3.2.5 alebo vyšší; MPE-iX; Citrix® Presentation Server 4.0 a 4.5, Citrix® XenApp Server 5.0; Microsoft® Windows® 2003 a 2008 Terminal Services, Voliteľné: Pracuje s Windows® 7 Home Basic, Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, (32/64 bit), XP Professional x64; (IPv6 je podporovaný iba v systémoch Microsoft® Windows® 2003, XP Professional a XP Home; IPsec na IPv4 iba v systémoch Microsoft® Windows® 2003, XP Professional a XP Home); Novell® NetWare 5.1 alebo vyšší; Mac OS X v10.3 alebo novší; RED HAT Linux 7.x alebo vyšší; SUSE Linux 8.x alebo vyšší; HP-UX 10.20, 11.x, 11. i; Solaris® 2.5 alebo novší (len systémy SPARC®); AIX® 3.2.5 alebo vyšší; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services		
<b>Minimálne systémové požiadavky</b>	Windows Vista®: Procesor Intel® Pentium® II alebo Celeron®, 512 MB RAM, 220 MB miesta na pevnom disku, Internet Explorer 7, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008: Procesor Intel® Pentium® II alebo Celeron®, 256 MB RAM, 220 MB miesta na disku, Internet Explorer 6, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5; Windows® 7 (32-bit): procesor 1 GHz, 1 GB pamäte RAM, 16 GB voľného miesta na pevnom disku; Windows® 7 (64-bit): procesor 1 GHz, 2 GB pamäte RAM, 20 GB miesta na pevnom disku, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6: Procesor PowerPC G3, G4, G5 alebo Intel® Core; 256 MB RAM; 160 MB voľného miesta na pevnom disku; CD-ROM; USB; OS X v10.6: Procesor Intel® Core; 10 GB miesta na pevnom disku; 2 GB RAM		
<b>Softvér</b>	Tlačové ovládače a inštalácia softvéru na CD-ROM; Samostatný ovládač HP PCL 6; Softvérové ovládače Macintosh a stavové nástroje		
<b>Ovládací panel</b>	5,16 cm LCD 64 x 160 pixelov, 4-riadkový farebný displej ovládacieho panela; 7 tlačidiel na prednom paneli (Menu, Zvoliť, Stop, Nazad/Koniec, Pomoc, Šípka hore, Šípka dole); 3 stavové LED svetlá (Upozornenie, Údaje, Pripravené); rozšírená pomoc s animovanou grafikou		
<b>Správa tlačiarnie</b>	HP Web Jetadmin; Softvér HP Easy Printer Care; HP SureSupply		
<b>Možnosti inovácie</b>	Firmové tlačiarnie; softvérové ovládače; farebné tabuľky		
<b>Zdroj</b>	Požiadavky: Vstupné napätie 110 až 127 V striedavého prúdu (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 až 240 V str. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Spotreba: 740 W (činnosť), 72 W (pohotovostný režim), 19 W (úsporný režim), 0,3 W (vypnuté); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 6,140 kWh/tyždeň		
<b>Rozmery (š x h x v)</b>	Bez balenia: 540 x 522 x 420 mm Balené: 746 x 644 x 549 mm		
<b>Hmotnosť</b>	Bez balenia: 38,5 kg Balené: 44,0 kg		
<b>Prevádzkové prostredie</b>	Prevádzková teplota: 10 až 30 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 27 °C. Prevádzková vlhkosť: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti. Skladovacia teplota: 0 až 35 °C. Skladovacia vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti. Úroveň hluku podľa ISO 9296: Akustický výkon: LwAd6,8 B(A), 5,0 B(A) (pripravená). Akustický tlak: LpAm54 dB(A) (v prevádzke), 35 dB(A) (nečinná)		
<b>Akustika</b>	Emisie Akustického Výkonu: 6,8 B(A), 5,0 B(A) (pripravená) Emisie akustického tlaku: 54 dB(A)		
<b>Certifikácie produktu</b>	Bezpečnostné certifikácie: IEC 60950-1 (Medzinárodné); EN 60950-1+A11 (EU); GS licencia (Európa); EN 60825-1+A1+A2 (Laserové/LED zariadenie Triedy 1) GB4943:2001; Direktiva o nízkom napätí 2006/95/EC so značkou CE (Európa); iné bezpečnostné potvrdenia podľa potreby jednotlivých krajín Certifikácie elektromagnetickej kompatibility: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Trieda A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-1998, EMC Direktiva 2004/108/EC s označením CE (Európa), iné povolenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín		
<b>Záruka</b>	Záruka jeden rok, nasledujúci deň v zákazníkovi		

<http://www.hp.com/sk>

<http://www.hp.com/go/laserjetfonts>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez upozornenia. Jediné záruky na výrobky a služby HP sú uvedené vo výslovných záručných dokumentoch, ktoré sú dodávané spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 12/10 4AA0-0840SKE

