

Řada tiskáren HP Color LaserJet CP6015



Robustní velkoformátová a vysoce výkonná barevná laserová tiskárna pro tiskové potřeby velkých skupin a pokročilých uživatelů. Očekávejte rychlý a vysoce kvalitní výstup, širokou podporu médií, všechny potřebné síťové funkce a řadu pokročilých funkcí dokončování.

Ideální volba pro pracovní skupiny a oddělení s 15 a více uživateli v podnicích všech velikostí, od malých a středních přes velké až po veřejný sektor, které potřebují tisknout množství pracovních dokumentů barevně nebo pouze černobíle, včetně prodejních a marketingových materiálů a dokumentů ve velkém formátu, jako jsou tabulky, plakáty a transparenty (320 x 915 mm).

Bud'te produktivnější s nejvýkonnější a nejvšestrannější barevnou laserovou tiskárnou HP.

Tiskněte barevné a černobílé dokumenty rychlostí až 41 str./min A4. Všestranné zpracování médií umožňuje tisk úloh ve velkém formátu jako jsou tabulky, plakáty a transparenty (320 x 915 mm) s podporou až do formátu SRA3 (až do 320 x 457 mm) a hmotnosti 64 - 220 g/m². Vytvářejte vlastní složité dokumenty pomocí možností pokročilého zpracování papíru včetně nástroje pro tvorbu brožur¹ a odkládacího zásobníku/sešivačky². Zvýšená flexibilita s automatickým oboustranným tiskem³ a kapacita papíru rozšiřitelná až na 2 100 listů⁴.

Vytvářejte působivé dokumenty ve vynikající tiskové kvalitě s vysokým leskem pomocí toneru HP ColorSphere.

Toner HP ColorSphere dodává skvělé barvy, realistickou kvalitu fotografií a výjimečně vysoký lesk na široké řadě médií pro profesionální marketingové dokumenty. Automatická neutrální kalibrace a vylepšená detekce médií zajišťují skvělé výsledky pro náročné použití barev. Několik režimů práce s obrazem a technologie HP ImageREt 4800 hladce vykresluje komplexní obrazová data bez nutnosti obětovat rychlost. Použijte nový režim 1 200 x 600 dpi k práci s přesnými čarami, například v kartografii, aplikacích CAD nebo architektonických výkresech.

S touto barevnou tiskárnou, která se snadno instaluje, používá i spravuje, se můžete soustředit na svou práci.

Sdílení je bezpečné a spolehlivé se síťovými funkcemi Gigabit s podporou protokolu IPv6 a novými bezpečnostními funkcemi. Snadné a použitelné nastavení a tisk v síti pomocí nového Univerzálního tiskového ovladače HP. Inteligentní funkce originálních tiskových kazet HP umožňují automatické úpravy kvality tisku, automatické oznamování spotřebního materiálu a jeho pohodlné objednávání⁵. Spravujte své vybavení vzdáleně pomocí nástroje HP Web Jetadmin, který také umožňuje kontrolovat využití barevného tisku v pracovní skupině.

¹ Volitelné příslušenství, nutno zakoupit samostatně

² Volitelné příslušenství, nutno zakoupit samostatně

³ Dostupné pouze u tiskáren HP Color LaserJet CP6015dn, CP6015xh

⁴ Podavač na 500 listů a zásobník jsou volitelné, nutno zakoupit samostatně; tři podavače papíru na 500 listů a zásobník jsou dostupné pouze pro tiskárny HP Color LaserJet CP6015xh, jinak jsou volitelné a je nutné je zakoupit samostatně

⁵ Funkce programu a dostupnost se mohou v různých zemích lišit: www.hp.com/learn/suresupply
Konsolidace objednávek je možná se softwarem HP Easy Printer Care Software.



Tiskárna HP Color LaserJet CP6015n



Tiskárna HP Color LaserJet CP6015dn



Tiskárna HP Color LaserJet CP6015xh

Představení produktu

1. Čtyřřádkový ovládací panel
2. výstupní zásobník na 500 listů lícem dolů
3. zásobník pro obracení při duplexním tisku
4. přední přístupová dvířka ke dvěma snadno instalovatelným kazetám
5. víceúčelový zásobník 1 na 100 listů
6. procesor 835 MHz, paměť 512 MB, příslušenství pro oboustranný tisk (standardní u modelů DN a XH), tiskový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet, vysokorychlostní port USB 2.0, dva rozšiřující sloty EIO, vysoce výkonný vestavěný pevný disk HP (standardní u modelů XH)
7. vstupní zásobník 2 na 500 listů
8. tři zásobníky na 500 listů pro celkovou vstupní kapacitu 2 100 listů (standardní u modelu XH)



Přehled kompletní řady



Tiskárna HP Color LaserJet CP6015n

- HP LaserJet CP6015n: rychlost tisku až 41 str./min
- technologie HP ImageREt 4800
- efektivní kvalita výstupu 600 x 600 dpi
- paměť 512 MB RAM
- procesor 835 MHz
- vestavěné síťové funkce Gigabit s protokolem IPv6
- standardní vstupní kapacita 600 listů se dvěma zásobníky papíru
- rozšiřitelnost až na 2 100 stran se čtyřmi vstupními zásobníky na 500 listů a jedním víceúčelovým zásobníkem na 100 listů



Tiskárna HP Color LaserJet CP6015dn

- HP LaserJet CP6015dn: jako HP LaserJet P6015n s automatickým oboustranným tiskem



Tiskárna HP Color LaserJet CP6015xh

- Tiskárna HP LaserJet CP6015xh: jako HP LaserJet P6015n s automatickým oboustranným tiskem
- třemi zásobníky papíru na 500 listů/zásobníkem a pevným diskem

Doporučené příslušenství



CB473A
Podavač papírů s přihrádkou na 500 listů HP Color LaserJet
Podavač papírů HP na 500 listů a zásobník zvyšuje flexibilitu poskytnutím dalšího zdroje papíru. Vysoká výstupní kapacita a zásobník umožňující připojení výstupního zařízení.

CB474A
Podavač papírů HP Color LaserJet na 3 x 500 listů
Podavač papírů HP na 3 x 500 listů a zásobník zvyšuje flexibilitu poskytnutím tří dalších zdrojů papíru. Vysoká kapacita 1 500 listů je ideální pro zpracování velkých úloh a zásobník umožňuje připojení výstupního zařízení.

Q6998A
3přihr. sešivačka / odkl. zásobník HP Color LaserJet
Tato sešivačka/odkládací zásobník se 3 přihrádkami s mostem výstupního příslušenství poskytuje výstupní kapacitu na dalších 1 600 listů nebo funkci poštovní schránky a automatické sešivačky (až 50 stran), umožňující jednoduché, pohodlné a efektivní konečné úpravy dokumentů.

Q6999A
Dokončovací zařízení / vazač brožur HP Color LaserJet
Zařízení na brožury/finišer s možností sešívání, sešívání drátem a překládáním do tvaru V umožňuje uživatelům vytvářet interní komplexní dokumenty s konečnou úpravou bez časové a finanční zátěže při použití externí služby.

J7989G
Vysoce výkonný pevný disk HP Serial ATA
Vysoce výkonné HP Serial ATA pevné disky umožňují správcům ovládat tisk na perifériích vybavených kartami EIO.

J7961G
Interní tiskový server HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)

Informace pro objednávání



Tiskárna HP Color LaserJet CP6015n (Q3931A)

Tiskárna HP Color LaserJet CP6015n; předinstalované plné tiskové kazety: černá na 16 500 stran, azurová, purpurová a žlutá na 21 000 stran, s tonerem HP ColorSphere; předinstalované zobrazovací válce na 35 000 stran: černý, azurový, purpurový a žlutý; síťová karta Gigabyte na systémové desce; příbalená dokumentace (příručka Začínáme), softwarové ovladače a dokumentace na disku CD-ROM, napájecí kabel, víceúčelový zásobník na 100 listů a jeden vstupní zásobník na 500 listů, adaptér zámku k použití se zámky od jiných dodavatelů; například Kensington.

Tiskárna HP Color LaserJet CP6015dn (Q3932A)

Tiskárna HP LaserJet CP6015dn s vestavěnými síťovými funkcemi a automatickým oboustranným tiskem

Tiskárna HP Color LaserJet CP6015xh (Q3934A)

Tiskárna HP LaserJet CP6015xh s vestavěnými síťovými funkcemi, automatickým oboustranným tiskem, třemi zásobníky papíru na 500 listů/zásobník a pevným diskem

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Příslušenství

CB473A	Podavač papírů s přihrádkou na 500 listů HP Color LaserJet
CB474A	Podavač papírů HP Color LaserJet na 3 x 500 listů
Q6998A	3přihr. sešivačka / odkl. zásobník HP Color LaserJet
Q6999A	Dokončovací zařízení / vazač brožur HP Color LaserJet
J7989G	Vysoce výkonný pevný disk HP Serial ATA
Q7559A	Paměťový modul HP 512 MB 167 MHz 200 pinů DDR DIMM
Q7558A	Paměťový modul HP 256 MB 167 MHz 200 pinů DDR DIMM
Q7557A	Paměťový modul HP 128 MB 167 MHz 200 pinů DDR DIMM
J7972G	Karta paralel. rozhr. 1284B HP
CB457A	Fixační sada HP Color LaserJet (110 V) CB457A
CB458A	Fixační sada HP Color LaserJet (220 V) CB458A
CB459A	Sada válce HP Color LaserJet CB459A
CB463A	Sada k přenosu obrazu HP Color LaserJet CB463A
CB091A	HP kazeta se svorkami
CC383A	Zásobník na sešivací svorky zařízení na brožury HP (2 x 2 000 svorek)

Spotřební materiál

CB380A	Černá tisková kazeta HP Color LaserJet CB380A s tonerem ColorSphere Průměrná nepřetržitá výtěžnost černé tiskové kazety je 16 500 standardních stránek. Uváděná hodnota výtěžnosti je v souladu s normou ISO/IEC 19798*
---------------	--

CB381A	Azurová tisková kazeta HP Color LaserJet CB381A s tonerem ColorSphere Průměrná nepřetržitá výtěžnost kombinované tiskové kazety azurová/žlutá/purpurová je 21 000 standardních stránek. Uváděná hodnota výtěžnosti je v souladu s normou ISO/IEC 19798*
CB382A	Žlutá tisková kazeta HP Color LaserJet CB382A s tonerem ColorSphere Průměrná nepřetržitá výtěžnost kombinované tiskové kazety azurová/žlutá/purpurová je 21 000 standardních stránek. Uváděná hodnota výtěžnosti je v souladu s normou ISO/IEC 19798*
CB383A	Purpurová tisková kazeta pro tiskárny HP Color LaserJet CB383A s tonerem ColorSphere Průměrná nepřetržitá výtěžnost kombinované tiskové kazety azurová/žlutá/purpurová je 21 000 standardních stránek. Uváděná hodnota výtěžnosti je v souladu s normou ISO/IEC 19798*
CB384A	CB384A Souprava černého zobrazovacího válce HP Color LaserJet 35 000 stran*
CB385A	CB385A Souprava azurového zobrazovacího válce HP Color LaserJet 35 000 stran*
CB386A	CB386A Souprava žlutého zobrazovacího válce HP Color LaserJet 35 000 stran*
CB387A	CB387A Souprava purpurového zobrazovacího válce HP Color LaserJet 35 000 stran*

Možnosti připojení

J7961G	Interní tiskový server HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)
J7997G	Interní tiskový server HP Jetdirect 630n
J7972G	Karta paralel. rozhr. 1284B HP
J7951G	Externí tiskový server HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless a Fast Ethernet
J7934G	Tiskový server HP Jetdirect 620n Fast Ethernet

Servis a podpora

UJ177A/E	HP Care Pack, oprava u zákazníka následující pracovní den po dobu 3 let
UJ181E	HP Care Pack, oprava u zákazníka tentýž pracovní den do 4 hodin, 13 hodin denně, 5 dní v týdnu, po dobu 3 let
UJ178E	HP Care Pack, oprava u zákazníka následující pracovní den po dobu 4 let
UJ179E	HP Care Pack, oprava u zákazníka následující pracovní den po dobu 5 let
UJ186PE	HP Care Pack, pozáruční oprava u zákazníka následující pracovní den po dobu 1 roku
UJ188PE	HP Care Pack, pozáruční oprava u zákazníka tentýž pracovní den do 4 hodin, 13 hodin denně, 5 dní v týdnu, po dobu 1 roku

Úplný seznam spotřebních materiálů, příslušenství a služeb naleznete na webu <http://www.hp.com>



Technická specifikace

Tisková technologie	Barevný laserový tisk in-line			
Rychlost tisku	A4 černá: Až 41 str./min, barevné: Až 41 str./min První stránka Černá: < 11 s (ze stavu Připraveno), barevné: < 11,5 s (ze stavu Připraveno) Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.			
Procesor	835 MHz, Processor PMC			
Paměť	512 MB, Rozšiřitelnost na 1 GB prostřednictvím modulů 128 MB 167 MHz 200 Pin DDR DIMM, 256 MB 167 MHz 200 Pin DDR DIMM a 512 MB 167 MHz 200 Pin DDR DIMM			
Rozlišení tisku	Černá: Až 1 200 x 600 dpi Barva: Až 1 200 x 600 dpi			
Kvalita tisku	Technologie HP ImageREt 4800			
Jazyky tiskárny	HP PCL 6, HP PCL 5, emulace HP Postscript level 3, nativní tisk PDF v. 1.3			
Řezy písma/fonty	93 písem HP (plus řecké, hebrejské, arabské znaky a cyrilice)			
Kapacita tisku	Až 175000 stran za měsíc			
Doporučený počet stran za měsíc	4 000 až 17 000			
Tisk okrajů	horní: 2 mm, levý: 2 mm, pravý: 2 mm, dolní: 2 mm			
Manipulace s médii	Vstup	Kapacita	Hmotnost	Velikost
	Zásobník 1	listy: 100, barevné fólie: 50, obálky: 10	60 až 220 g/m ²	A3, A4, A4-R, A5, obálka (č. 10, DL, C5, B5, Monarch), B4 (JIS), B5 (JIS), executive (JIS), dvojitá pohlednice (JIS), A6, B6, 99 x 140 mm až 320 x 457 mm, Transparent: 99 až 320 mm x až 915 mm
	Zásobník 2	listy: 500	60 až 220 g/m ²	A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 148 x 210 mm až 297 x 432 mm
	Duplexní tisk:	CP6015n: Ruční (podpora ovladače zajištěna); CP6015dn: Automaticky; CP6015xh: Automaticky		A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS)
	Výstup:	Počet listů: Až 500. Obálky: Až 10. Fólie: Až 500		
Typy médií	Papír (extra silný, lesklý, silný, velmi lesklý, velmi lesklé obrázky, střední, lehký, běžný, recyklovaný, tuhý), obálky, štítky, karty, fólie			
Rozhraní a připojení	Dva hostitelské porty USB 2.0 pro připojení zařízení od jiných dodavatelů, vysokorychlostní port USB pro zařízení (kompatibilní se standardem USB 2.0), dva sloty EIO, tiskový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet, port JetLink, port pro příslušenství určený pro zámeček Kensington			
Síťové funkce	Prostředn. intern. serveru HP Jetdirect Fast Ethernet, síť Gigabit Ethernet, bezdrátové připojení 802.11b			
Kompatibilita s operačními systémy	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003 (32/64bitová verze), Server 2008; Windows Vista®; Mac OS v10.2 a vyšší Volitelné: Ovladače pro systém UNIX jsou dostupné na stránkách http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , ovladače pro systém Linux jsou dostupné na stránkách http://www.hp.com/go/linuxprinting a nejnovější informace o tiskárnách a ovladačích jsou dostupné na stránkách: http://www.hp.com/support/cljcp6015			
Kompatibilita se síťovými operačními systémy	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, Server 2008, XP, 2003 64bitová verze, XP 64bitová verze; Windows Vista®, Windows Vista® 64bitová verze (pro Microsoft® IPv6 kompatibilní se systémy Windows® 2003, XP a Windows Vista®); Novell® 5,1 nebo vyšší; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 nebo vyšší; RED HAT Linux 7.x a vyšší; SUSE Linux 8.x a vyšší; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 a vyšší (pouze systémy SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 a vyšší; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services			
Minimální požadavky na systém	Microsoft® Windows® XP (32bitový a 64bitový), Server 2003 (32bitový a 64bitový), 2000 (32bitový a 64bitový), Windows Vista® (32bitový a 64bitový), Mac OS X v10.2 a vyšší; procesor PowerPC nebo Intel® Core			
Software	Ovladače tisku a instalační software na disku CD, HP PCL 6, emulace HP Postscript level 3 (HP PCL 5c pouze na webu)			
Ovládací panel	Ovládací panel se čtyřřádkovým displejem LCD schopným zobrazovat grafické animace; 3 stavové indikátory; indikátor Pozor; indikátor Data; a indikátor Připraveno. Nápopvěda (vypadá jako otazník), Vybrat (vypadá jako zaškrtnutí), šipka nahoru, šipka dolů, tlačítka se šípkami zpět; číselná klávesnice s 10 klávesami k zadávání čísla PIN a jiných číselných hodnot			
Správa tiskárny	HP Web Jetadmin, webový server HP Embedded Web Server, software HP Easy Printer Care			
Možnosti upgradu	CP6015n: 1 x vstupní zásobník na 500 listů a zásobník nebo 3 x vstupní zásobník na 500 listů; vysokokapacitní pevný disk; paměť; CP6015dn: 1 x vstupní zásobník na 500 listů a zásobník nebo 3 x vstupní zásobník na 500 listů; vysokokapacitní pevný disk; paměť; CP6015xh: Paměť; finišery zahrnují sešivačku/odkládací zásobník a nástroj pro tvorbu brožur			
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí 100 až 127 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 až 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)			
Rozměry (š x h x v)	Bez obalu: CP6015n: 704 x 635 x 580 mm; CP6015dn: 704 x 635 x 580 mm; CP6015xh: 704 x 635 x 972,8 mm Včetně obalu: CP6015n: 900 x 800 x 860 mm; CP6015dn: 900 x 800 x 860 mm; CP6015xh: 935 x 800 x 1 210 mm			
Hmotnost	Bez obalu: CP6015n: 86,2 kg; CP6015dn: 86,2 kg; CP6015xh: 119,6 kg Včetně obalu: CP6015n: 103,20 kg; CP6015dn: 103,20 kg; CP6015xh: 150,85 kg			
Provozní prostředí	Provozní teplota: 10 až 30 °C. Doporučená provozní teplota: 17 až 25 °C. Provozní vlhkost: 10 až 80% RH. Doporučená provozní vlhkost: 30 až 70% RH. Teplota skladování: 0 až 35 °C. Vlhkost skladování: 5 až 95% RH. Hladina hluku dle ISO 9296: Akustický výkon: LwAd 6,9 B(A) (tisk rychlostí 41 str./min), neslyšitelná (připraveno). Akustický tlak: LpAm 54 dB(A) (aktivní režim), bezhlučná (pohot. režim)			
Osvědčení produktu	Osvědčení o bezpečnosti: Argentina (značka TÜV S-Rs. 92/98/Ds. 1009/98), Austrálie (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 č. 60950-00), Čína (GB4943), Česká republika (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonsko (EEI-EN60950-IEC 60825-1), EU (značka CE Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC), Německo (TÜV-EN60950-IEC 60825-1), Mad'arsko (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1), Japonsko (Zákon o rádiovém záření), Litva (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Mexiko (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Polsko (B značka IEC 60950-IEC60825-1), Rusko (GOST-R50377), Slovensko (IEC 60950-IEC60825-1), Slovinsko (SQI-IEC 60950-EN60825-1), Jižní Afrika (IEC 60950-IEC60825-1), USA (UL-UL 60950, FDA-21 CFR kapitola 1 podkapitola J pro laserová zařízení); Laserová/LED zařízení třídy 1 Osvědčení o elektromagnetické kompatibilitě (EMC): CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 třída B, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC hlava 47 CFR, část 15 třída B/ICES-003, vydání 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, směrnice EMC 89/336/EEC a směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC, příslušné označení CE			
Záruka	Jednoletá u zákazníka			

<http://www.hp.cz>



Vždy profesionální výsledky

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Na produkty a služby poskytuje společnost HP záruky, které jsou výslovně uvedeny v příloženém záručním listu. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

