

Multifunkčné zariadenie radu HP LaserJet M5035



Naplňte potreby pracovného tímu, čo sa týka tlače a kopírovania na A3 a umožnite odosielanie na e-mail z tohto MFP zariadenia spolu s voliteľnou funkciou faxovania prostredníctvom výkonného nástroja, ktorý je cenovo dostupný, má jednoduchú obsluhu a zároveň robí procesy jednoduchšími a efektívnejšími.

Ideálne pre pracovné tímy v rámci podnikového prostredia, ktoré potrebujú čierno-biele MFP zariadenie s jednoduchou obsluhou, správou a údržbou – toto zariadenie im ponúka overenú skúsenosť a spoľahlivý výkon zariadení LaserJet s funkciami pre formát A3.



Zariadenie HP LaserJet M5035 MFP

Toto MFP zariadenie má vďaka novému intuitívnemu ovládacímu panelu neuveriteľne jednoduchú obsluhu, inštaláciu, správu a údržbu.

Intuitívny ovládací panel, ktorý je spoločný pre všetky nové zariadenia HP MFP, sa veľmi ľahko ovláda a zreteľne zobrazuje aplikácie, vďaka čomu je ovládanie a údržba zariadenia veľmi jednoduchá. HP Web Jetadmin ponúka vzdialenú inštaláciu, konfiguráciu a aktívnejšiu správu. Zažite menej prerušení vďaka interaktívnej technológii tlače HP Smart printing technology¹ v tlačovej kazete a v zariadení, ktorá optimalizuje kvalitu a spoľahlivosť tlače. Najlepšia sieťová prevádzka vo svojej triede cez interný tlačový server HP Jetdirect umožňuje jednoduché zdieľanie.



Zariadenie HP LaserJet M5035x MFP

Zvysťte výkonnosť svojho pracovného tímu vďaka multifunkčnej kapacite pre formát A3 tohto robustného a cenovo dostupného zariadenia MFP.

S funkciami kopírovania a tlače na formát A3, odosielania na e-mail, faxovania², zabudovaného pripojenia na sieť a obojstrannej tlače³ budete pozorovať nárast produktivity. Nastavte sa na úspech s rýchlosťou tlače a kopírovania na A3 až do 35 str./min. Technológia okamžitého nábehu HP ponúka rýchlu tlač prvej strany, dokonca aj pri prechode z úsporného režimu. Pošlite e-mail priamo z MFP zariadenia. Získajte prístup k ďalším riešeniam tretích strán.



Zariadenie HP LaserJet M5035xs MFP

Vyskúšajte známu spoľahlivosť a kvalitu zariadení HP LaserJet a získajte výsledky, na ktoré sa môžete vždy spoľahnúť.

Vyberte si originálne tlačové kazety HP LaserJet na profesionálnu kvalitu. Spracujte tlačové a faxové úlohy² a odosielajte úlohy na e-mail s 460 MHz procesorom a rozšíriteľnou pamäťou až na 512 MB a získajte rýchly návrat do aplikácie tlačovej úlohy. Vychutnajte si pohyblivý vstup na papier rozšíriteľný zo 600 na 2 100 listov⁴. Automatická zošívacia/stohovacia jednotka jednoducho roztriedi a usporiada až 30 strán naraz⁵. Úlohy vyžadujúce tlač s ovládačmi tlače HP PCL 5, HP PCL 6 a emuláciou HP PostScript Level 3.

¹ Používaním originálneho spotrebného materiálu HP získate všetky dostupné funkcie tlače HP

² Funkcia faxovania je voliteľná funkcia, ktorú možno pridať k zariadeniu HP LaserJet M5035 MFP

³ Jednotka na obojstrannú tlač je voliteľné zariadenie, ktoré môžete pridať k zariadeniu HP LaserJet M5035 MFP

⁴ Prídavný voliteľný vstup je dostupný v dvoch konfiguráciách: vstupný zásobník na 500 listov so stojanom alebo integrovaný vstupný zásobník na 3x500 listov

⁵ Zošívacia/stohovacia jednotka je štandardným vybavením len MFP zariadenia HP LaserJet M5035xs.

Multifunkčné zariadenie radu HP LaserJet M5035

Letný pohľad na produktový rad



Zariadenie HP LaserJet M5035 MFP

- Zariadenie HP LaserJet M5035 MFP: rýchlosť tlače do 35 str./min
- 256 MB pamäte
- 460 MHz procesor
- pevný disk 40 GB
- vstavaný tlačový server HP Jet Direct
- vstavaný webový server
- digitálne odosielanie
- štandardná vstupná kapacita 600 listov predstavovaná dvoma vstupnými zásobníkmi na 250 listov a viacúčelovým zásobníkom na 100 listov
- automatický obojstranný podávač dokumentov na 50 listov



Zariadenie HP LaserJet M5035x MFP

- Zariadenie HP LaserJet M5035x MFP: ako základný model s automatickou obojstrannou tlačou
- analógovým faxom
- dodatočným vstupným zásobníkom na 500 listov a stojanom



Zariadenie HP LaserJet M5035xs MFP

- MFP zariadenie HP LaserJet M5035xs: ako základný model s automatickou obojstrannou tlačou
- analógovým faxom
- tromi ďalšími vstupnými zásobníkmi na 500 listov
- stojanom a zošivačkou/stohovačom na 30 listov
- dodatočným výstupným zásobníkom na 500 listov

Odporúčané príslušenstvo



J7989G
HP vysokorýchlostný pevný disk Serial ATA EIO



Q7719A
HP 100-pinová DDR DIMM, 256 MB



Q3701A
Analogový fax HP LaserJet MFP 300



J7972G
Paralelná EIO karta HP 1284B



C8091A
Kazeta HP so sponkami do zošivačky



Q7549A
Automatická duplexná jednotka HP LaserJet



Q7834A
zásobník na 500 listov so skrinkou pre zariadenie HP LaserJet M5035/M5025 MFP



Q7835A
integrovateľný zásobník na 3x500 listov pre zariadenie HP LaserJet M5035/M5025 MFP



T1936AA
Softvér digitálneho odosielania HP 4



J7960G
Interný tlačový server HP Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX)



J7961G
Interný tlačový server HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)

Prevádzkové a záručné špecifikácie

Prevádzkové prostredie	Prevádzková teplota: 15 až 35 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 35 °C. Prevádzková vlhkosť: od 20 do 80 % relatívnej vlhkosti. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 25 do 75% relatívnej vlhkosti. Skladovacia teplota: 13 °C až 38 °C. Skladovacia vlhkosť: od 20 do 80 % relatívnej vlhkosti. Úroveň hluku podľa ISO 9296: akustický výkon: LwAd 6,6 B(A) (tlač rýchlosťou 35 str./min.). Akustický tlak: LpAm 51 dB(A) (tlač), 56 dB(A) (kopírovanie alebo skenovanie)
Certifikáty	CISPR 22:1993/EN 55022:1994 trieda A, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995, EN 55024:1998, FCC titul 47 CFR, časť 15, trieda B/ICES-003, vydanie 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, smernica EMC 89/336/EHS a smernica o nízkom napätí 73/23/EHS a podľa nej nesie označenie CE. Regulačné štandardy: Argentína (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Austrália (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03), Čína (GB4943), Česká republika (CSN-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Estónsko (EEI-EN60950-1; IEC 60825-1), EÚ (označenie CE – smernica o nízkom napätí 73/23/EHS), Nemecko (TUV-EN60950-1; IEC 60825-1), Mad'arsko (MEEHEC 60950-1; IEC 60825-1), Lotyšsko (LS-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Rusko (GOST-R50377), Slovensko (IEC 60950-1; IEC60825-1), Slovinsko (SQHEC 60950-1; EN60825-1), Južná Afrika (IEC 60950-1; IEC60825-1), USA (UL-UL 60950-1; FDA-21 CFR Kapitola 1 Podkapitola J pre lasery), Laserový/LED výrobok triedy 1. ENERGY STAR: Áno
Záruka	Jednoročná záruka, záruka na ďalší deň, záruka na ďalší pracovný deň v mieste inštalácie s bezplatnou telefonickou podporou počas záručnej doby

Objednávkové informácie



Zariadenie HP LaserJet M5035 MFP (Q7829A)

Zariadenie HP LaserJet 5035 MFP (obsahuje tlačiareň, skener, ADF, digitálny odosielač, 40 GB pevný disk a ovládací panel), napájací kábel, tlačová kazeta na 15 000 strán, maska ovládacieho panelu, referenčná príručka, nástenný plagát, CD s ovládačmi tlačiarne



Zariadenie HP LaserJet M5035x MFP (Q7830A)

ako Q7829A a navyše obojstranná tlač, analógový fax, vstupný zásobník na 500 listov, stojan



Zariadenie HP LaserJet M5035xs MFP (Q7831A)

ako Q7829A a navyše obojstranná tlač, analógový fax, vstupný zásobník na 500 listov, stojan, zošívачka/stohovač

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Príslušenstvo

J7989G	HP vysokorychlostný pevný disk Serial ATA EIO
Q7718A	HP 100-pinová DDR DIMM, 128 MB
Q7719A	HP 100-pinová DDR DIMM, 256 MB
Q3701A	Analógový fax HP LaserJet MFP 300
J7972G	Paralelná EIO karta HP 1284B
C8091A	Kazeta HP so sponkami do zošívачky
Q7549A	Automatická duplexná jednotka HP LaserJet
Q7833A	Sada na údržbu tlačiarne HP M5035/M5025 MFP 220V
Q7834A	zásobník na 500 listov so skrinkou pre zariadenie HP LaserJet M5035/M5025 MFP
Q7835A	integrovateľný zásobník na 3x500 listov pre zariadenie HP LaserJet M5035/M5025 MFP
Q7842A	Sada na údržbu automatického podávača dokumentov zariadenia HP LaserJet M5035/M5025 MFP
T1936AA	Softvér digitálneho odosielača HP 4

Doplnky

Q7570A	Čierna tlačová kazeta HP LaserJet Q7570A s technológiou tlače Smart Printing 15 000 štandardných strán podľa ISO/IEC 19752
---------------	---

Konektivita

C6518A	HP USB kábel, 2 m
J7960G	Interný tlačový server HP Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX)

J7942G	Externý tlačový server HP Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX)
---------------	--

J7961G	Interný tlačový server HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)
---------------	--

J7951G	Rad HP Jetdirect ew2400
---------------	-------------------------

Služby a podpora

UE670A/E	HP Care Pack, ďalší pracovný deň na mieste, 3 roky
UE676A/E	HP Care Pack, Zárah v ten istý deň (do 4 hodín) 13x5, 3 roky
UE679PE	HP Care Pack, pozáručný servis ďalší pracovný deň na mieste, 1 rok
UE681PE	HP Care Pack, pozáručný servis v ten istý deň (do 4 hodín) 13x5, 1 rok
UE671E	HP Care Pack, ďalší pracovný deň na mieste, 4 roky
UE672E	HP Care Pack, ďalší pracovný deň na mieste, 5 rokov
U2014A/E	HP Care Pack, inštalácia a konfigurácia siete

Úplný zoznam náplní, príslušenstva a služieb nájdete na lokalite <http://www.hp.com>

Technické špecifikácie

Technológia tlače	Čierno-biela laserová tlač		
Rýchlosť tlače	A3: Až 18 str./min. A4: Až 35 str./min. Výstup prvej strany – čiernobiela tlač: Menej než 10 sekúnd		
Procesor	460 MHz. MIPS je vložené do užívateľského HP ASIC		
Pamäť	256 MB. Rozšíriteľná na 512 MB pomocou jedného 100-pinového slotu DDR DIMM. Kapacita pevného disku: Štandardná, 40 GB		
Tlač	<p>Kvalita HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 dpi, 170 lpi</p> <p>Rozlíšenie Až 1200 x 1200 dpi</p> <p>Jazyky tlačiarne Emulácia HP Postscript Level 3, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4</p> <p>Ekonomická tlač Režim Economode (ušetrí až 50 % tonera pri 600 dpi), okamžitý návrat do úsporného režimu po každej tlači pomocou technológie s okamžitým nábehom teploty (šetrí elektrinu), voliteľná automatická obojstranná tlač a tlač viacerých strán na jeden list (šetrí papier)</p> <p>Až 200 000 Počet strán za mesiac</p> <p>Pracovné využitie Okraje tlače (mm) Horný: 2 mm. Ľavý: 2 mm. Pravý: 2 mm. Spodný: 2 mm</p>		
Faxovanie	<p>Zhoda s požiadavkami telekomunikačných úradov Telecom: TBR-21:1998; EG 201 121:1998, FCC časť 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko), PTC-200 (Nový Zéland), AS/ACIF S002:2001 (Austrália), IDA PSTN1 (Singapur), TPS002-01 (Malajzia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Čína)</p> <p>Pamäť faxu Závisí od voľného miesta na pevnom disku</p> <p>Rozlíšenie pri faxovaní Štandardné: 200 x 200 dpi. Superjemné: 300 x 300 dpi. Fotografia: 200 x 200 dpi</p>		
Digitálne odosielanie	<p>Formáty súborov PDF, JPG, TIFF, MTIFF</p> <p>Inštalácia Prostredníctvom zabudovaného sieťového pripojenia HP Jetdirect, interných tlačových serverov HP Jetdirect, externých tlačových serverov HP Jetdirect, HP bezdrôtových tlačových serverov, pripájacích kariet HP</p>		
Skenovanie	<p>Typ Skenovacia plocha, ADF. Farebné skenovanie: Áno</p> <p>Rozlíšenie skenovania Optické: Až 600 dpi. Zvýšené: Až 1200 dpi</p> <p>Úroveň škály šedej 256</p> <p>Skenovateľná oblasť Maximálna veľkosť média: 29,7 x 42,0 cm</p> <p>Okraje naskenovaných položiek Ľavý: 5 mm. Horný: 6 mm. Pravý: 5 mm. Spodný: 6 mm</p>		
Kopírovanie	<p>Rýchlosť kopírovania Až 35 kópií za minútu</p> <p>Rozlíšenie kopírovania Až 600 x 600 dpi</p> <p>Viac kópií Až 1 000</p> <p>Zmenšenie/zväčšenie 25 až 400 %</p>		
Manipulácia s médiami	Vstup:	Kapacita	Hmotnosť
	Zásobník 1	Listy: 100, obálky: 10	60 – 199 g/m ²
	Zásobník 2	Listy: 250	60 – 120 g/m ²
	Zásobník 3	Listy: 250	60 – 120 g/m ²
	ADF	Listy: 50	60 – 120 g/m ²
	Výstup:	Hárky: Až 250. Obálky: Až 25. Fólie: Až 200	Veľkosť
			67,2 x 127 mm karty, A5, A4, A3, B4, B5, EXE, LTR, LGL, LGR, 76 x 127 mm až 312 x 469,9 mm
			A4, B4, B5, LTR, LGL, EXE, A5, 215,9 x 330,2 mm
			A4, B4, B5, LTR, LGL, EXE, A5, A3, LGR, 215,9 x 330,2 mm
Typy médií	Papier (kancelársky, fotografický, plagátový), obálky, štítky, karty (kartotékové, pohľadnice), transparentné fólie, list, predriedovaný, recyklovaný		
Rozhranie a konektivita	Zabudovaný tlačový server HP Jetdirect Fast Ethernet, konektor hardvérového rozhrania pre iné značky tlačiarní (FIH), USB (kompatibilný so špecifikáciami pre USB 2.0) port typu A, USB (kompatibilný so špecifikáciami pre USB 2.0) port typu B, otvorený EIO slot, voliteľný analógový fax. Voliteľné: Tlačový server HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7961A, gigabitový ethernetový tlačový server HP Jetdirect 625n J7960A, tlačový server HP Jetdirect 620n pre sieť Fast Ethernet J7934A, bezdrôtový 802.11g tlačový server HP Jetdirect ew2400 J7951A, tlačový server HP Jetdirect en3700 pre sieť Fast Ethernet J7942A, tlačový server HP Jetdirect 175x pre sieť Fast Ethernet J6035D, vysoko výkonný pevný disk HP Serial ATA J7989G, paralelná karta HP 1284B J7972G, prepájacia karta HP Jetdirect J4135A, bezdrôtový Bluetooth adaptér HP bt450 pre tlačiarne a počítače Q6398A, bezdrôtový Bluetooth adaptér HP bt400 pre tlačiarne Q6399A		
Kompatibilita operačných systémov	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows® Server 2003; Mac OS 10.2 a vyššie verzie. Voliteľné: Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows® Server 2003; Mac OS 10.2 a vyššie verzie. Najnovší softvér a ovládače pre zariadenia HP LaserJet M5035 MFP sú dostupné na webovej stránke HP http://www.hp.com/support/ljm5035mfp		
Kompatibilita sieťových operačných systémov	Voliteľné: Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows® Server 2003; Mac OS 10.2 a vyššie verzie		
Minimálne požiadavky na systém	133 MHz procesor alebo vyšší, 64 MB pamäte RAM, 40 MB dostupného priestoru na pevnom disku, pripojenie cez USB alebo sieťový port. Mac OS 10.2 a vyšší, 128 MB pamäte RAM, 25 MB dostupného priestoru na pevnom disku, sieťový alebo USB port		
Štandardný softvér	Ovládače na webe: Tlačový systém, len ovládač PCL 6, len ovládač PCL 5 a ovládač Postscript, WJA aplet, UPD PCL 5, UPD Postscript, softvér HP Easy Printer Care, ovládač pre PC fax		
Ovládací panel	4 tlačidlá na ovládanie úloh, 13-klávesová numerická klávesnica, dotykový grafický displej, 3 stavové lampy, 1 otočné tlačidlo na ovládanie kontrastu displeja		
Zdroj	Požiadavky: Vstupné napätie: Striedavý prúd 220 až 240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 ampérov. Spotreba: maximálne 0,1 wattu (vypnuté), maximálne 24 wattov (spánok), maximálne 280 wattov (prípravené), maximálne 600 wattov (tlač), maximálne 1 265 wattov (kopírovanie)		
Rozmery (š x h x v)	Bez balenia: M5035 MFP: 610 x 571 x 584 mm; M5035x MFP: 743 x 743 x 997 mm; M5035xs MFP: 743 x 743 x 1183 mm. Balené: M5035 MFP: 766 x 721 x 852 mm; M5035x MFP: 900 x 900 x 1 418 mm; M5035xs MFP: 900 x 900 x 1 567 mm		
Hmotnosť	Bez balenia: M5035 MFP: 55 kg; M5035x MFP: 93 kg; M5035xs MFP: 97 kg. Balené: M5035 MFP: 61,1 kg; M5035x MFP: 100 kg; M5035xs MFP: 104,3 kg		

<http://www.hp.com/uk/>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez upozornenia. Jediná záruka na produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 10/06 4AA0-5300SKE

