



Tlačte rýchlo a kvalitne s pokročilými bezpečnostnými funkciami a rozšírite svoje možnosti podľa meniacich sa obchodných nárokov. Ideálne pre firmy, ktoré potrebujú tlačiť veľké objemy a dôvernú dokumentáciu na rôzne tlačové médiá.

Ideálne pre IT alebo vedúceho oddelenia v riadenom pracovnom prostredí, hlavne vo firmách orientovaných na bezpečnosť, ako sú právnické firmy a vládne agentúry, s podporou malých pracovných tímov s 8-10 užívateľmi, ktorí potrebujú rýchly a vysokokvalitný výstup.



Tlačiareň HP LaserJet Enterprise P3015d



Tlačiareň HP LaserJet Enterprise P3015dn



Tlačiareň HP LaserJet Enterprise P3015x

Spoločnosť sa na výkon a spoľahlivosť HP.

Získajte potrebný výstup rýchlejšie s tlačovou rýchlosťou až 40 str./min. A4 a prvou stranou vytlačenou už za 7,5 sekundy. Technológia Instant-on zabezpečuje až o 50 percent kratší čas zahrievania z pohotovostného stavu ¹ a až o 50 percent nižšiu spotrebu energie než pri konkurenčných modeloch ². Rýchlo spracujte a zdieľajte veľké a komplexné súbory s 540 MHz procesorom, až 640 MB rozšíriteľnou pamäťou a gigabitovým sieťovým rozhraním ³. Kompletne originálne tlačové kazety HP so zabudovanou inteligenciou zabezpečia vždy skvelé výťažky.

Spoločnosť sa na pokročilé bezpečnostné funkcie.

Riadte prístup do siete s 802.1X, ktorý umožňuje autentifikáciu zariadenia pred vpustením do siete a ponúka vám oveľa unifikovanejšie riadenie. Ochráňte obchodné údaje s podporou IPv4 a IPv6 protokolov ³ a IPSec s asistenciou akcelerátora kryptovania pre rýchle overenie a bodové kryptovanie v rámci vašej IP siete. Jednoduché získanie uložených tajných tlačových úloh pomocou menu a klávesnice na ovládacom paneli. Chráňte citlivé údaje: pridajte bezpečný pevný disk ⁴ do otvoreného EIO slotu.

Buďte flexibilní pri rozširovaní svojich obchodných aktivít.

Rozšírite možnosti svojej tlačiarne podľa zmien vo vašej firme s otvoreným EIO slotom a tromi Hi-Speed USB 2.0 konektormi. Rozšírite pamäť až o 512 MB na celkovú kapacitu 640 MB. Zvýšte svoju produktivitu s maximálnou vstupnou kapacitou 1 600 listov ⁵. Pridajte voliteľný zásobník na 500 listov ⁴ pre lepšiu správu médií. Vyhovajte potrebám svojej firmy s možnosťou správy vyšších objemov papiera: automaticky tlačte na rozdielne typy a rozmery médií až do A6, s jednoducho doplniteľnými a nastaviteľnými zásobníkmi.

¹ Založené na testovaní tretej strany Quality Logic, poverenie spoločnosťou HP
Kompletne správy sú dostupné na <http://www.qualitylogic.com/Contents/Library/Test-Reports/HP-Instant-On-Performance-Reports.aspx>

² Výsledky sú založené na interných testoch HP s použitím metódy programu ENERGY STAR® Typical Electricity Consumption (TEC)
Testovacie data boli predĺžené na jeden rok

Testovanie prebiehalo na jednom kuse každého produktu
Individuálne produktové konfigurácie ovplyvnia príkon

³ Dostupné len pri modeloch dn a x

⁴ Nie je súčasťou dodávky, prosíme zakúpiť samostatne

⁵ Modely P3015d a dn majú štandardnú vstupnú kapacitu 600 listov, dajú sa pridať dva 500 hárkové zásobníky; model x má štandardnú vstupnú kapacitu 1 100 listov, dá sa pridať 500 hárkový zásobník.

Popis príslušenstva výrobcu

Zobrazená tlačiareň HP LaserJet P3015X

1. Intuitívny ovládací panel so 4-riadkovým LCD displejom, klávesnica s 10 tlačidlami a ponuka "Show-Me-How"
2. Horný výstupný zásobník na 250 listov
3. Jedny prístupové dvierka umožňujúce jednoduchú inštaláciu tlačovej kazety
4. 100-hárkové viacúčelové zásobníky dokážu pracovať s rôznymi typmi špeciálnych papierov
5. Dva vstupné zásobníky na 500 listov pre zvýšenie celkovej vstupnej kapacity na 1 100 listov
6. Vrečko pre integrovaný hardvér pre pripojenie voliteľných HP alebo partnerských riešení
7. Host USB 2.0 konektor pre tlač cez USB rozhranie
8. Interný tlačový server HP Jetdirect 10/100/1000 Ethernet
9. 128 MB pamäte rozšíriteľnej na 640 MB a 540 MHz procesor
10. Jedna otvorená zásuvka EIO
11. Vysokorýchlostný port USB 2.0 pre priame pripojenie k tlačiarňi
12. 100 hárková priama dráha papiera podporuje špeciálne papiere
13. Zabudovaná automatická obojstranná tlač



Letný pohľad na produktový rad



Tlačiareň HP LaserJet Enterprise P3015d

- HP LaserJet P3015d: rýchlosť tlače až 40 str./min.
- RAM 128 MB (max. 640 MB)
- 540 MHz procesor
- rozlíšenie až 1 200 x 1 200 dpi
- štandardná vstupná kapacita 600 hárkov so 100-hárkovým viacúčelovým zásobníkom (Zásobník 1) a jeden 500-hárkový vstupný zásobník (Zásobník 2)
- odporúčaný mesačný objem tlače 1500 až 5000 stránok
- pracovný cyklus až 100 000 stránok
- automatická duplexná tlač a 10-tlačidlová klávesnica



Tlačiareň HP LaserJet Enterprise P3015dn

- HP LaserJet P3015dn: ako model d s interným tlačovým serverom HP Jetdirect Gigabit Ethernet



Tlačiareň HP LaserJet Enterprise P3015x

- HP LaserJet P3015x: ako model dn plus 500-hárkový zásobník s celkovou vstupnou kapacitou 1100 hárkov

Odporúčané príslušenstvo



CE530A
Vstupný podávač/zásobník HP LaserJet na 500 listov
Zvýšte produktivitu pomocou zásobníka papiera s jednoduchou inštaláciou, ktorý umožňuje vytlačiť viac strán bez opakovaného vkladania papiera a uchovávať vložené dva rôzne typy papiera.

CE981A
Kábel pre oblasť na integráciu hardvéru HP
Tento kábel pre oblasť na integráciu hardvéru HP ponúka príležitosť jednoducho integrovať voliteľné bezpečnostné riešenia, ako je napr. čítačka bezpečnostných kariet a autentičkácké zariadenia.

CE483A
HP 512 MB 144-pinová x32 DDR2 DIMM
S aktualizáciami pamäte HP zvyšuje výkon tlače zložitých dokumentov zrychlením toku údajov.

J8019A
Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP
Zabezpečenie vášho podniku znamená chránenie informácií. S veľmi výkonným bezpečným pevným diskom HP EIO so zámkom Kensington môžete jednoducho zabezpečiť vzácne údaje v kľude vo vašej tlačiarňi HP alebo MFZ a stále dosahovať optimálny výkon.

J7972G
Karta paralel. rozhr. 1284B HP
Paralelná HP 1284B EIO karta predstavuje rozhranie paralelného portu pre kompatibilné periférne zariadenia HP, ktoré vám poskytujú flexibilitu možnosť nad'alej podporovať paralelné zariadenia. Karta sa jednoducho zasúva do otvoreného EIO slotu periférneho zariadenia.

J8007G
Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g
Tlačový server HP Jetdirect 690n Wireless 802.11g zabezpečuje tak bezdrôtovú ako aj pevnú zapojiteľnosť. Obstarajte si zdokonalené overovanie a kódovanie prostredníctvom IPsec. Užívajte si širokú kompatibilitu, veľkú bezpečnosť a jednoduché riadenie v prostredí informačných technológií.

Katalóg riešení HP Global Solutions

Partneri HP Global Solutions dodávajú a integrujú širokú škálu firemných tlačových riešení: Produkty sa dajú kombinovať, ponúkať spolu a upravovať.

Riešenia: Elektronické formuláre a šablóny, tlač čiarových kódov a šekov (OCR a MICR), tlač zo systémov SAP R/3 a ERP, bezpečná tlač, HBP (Host-Based Printing), kopírovanie a tlač s kontrolou nákladov, účtovnícky softvér na sledovanie tlačových úloh a špeciálne priemyslové riešenia. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/gsc.

Objednávkové informácie



Tlačiareň HP LaserJet Enterprise P3015d (CE526A)
Tlačiareň, pravouhlý napájací kábel, maska ovládacieho panela, softvér a dokumentácia na disku CD-ROM, tlačová kazeta CE255A, referenčná príručka, informačný leták o podpore



Tlačiareň HP LaserJet Enterprise P3015dn (CE528A)
Tlačiareň, pravouhlý napájací kábel, maska ovládacieho panela, softvér a dokumentácia na disku CD-ROM, tlačová kazeta CE255A, referenčná príručka, informačný leták o podpore



Tlačiareň HP LaserJet Enterprise P3015x (CE529A)
Tlačiareň, podávač na 500 hárkov, pravouhlý napájací kábel, maska ovládacieho panela, softvér a dokumentácia na disku CD-ROM, tlačová kazeta CE255A, referenčná príručka, informačný leták o podpore

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Príslušenstvo

CE530A	Vstupný podávač/zásobník HP LaserJet na 500 listov
CE483A	HP 512 MB 144-pinová x32 DDR2 DIMM
J8019A	Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP
J7972G	Karta paralel. rozhr. 1284B HP
CC413A	HP 64 MB 144-pinová x32 DDR2 DIMM
CC414A	HP 128 MB 144-pinová x32 DDR2 DIMM
CC415A	HP 256 MB 144-pinová x32 DDR2 DIMM

Doplňky

CE255X	Čierna tlačová kazeta HP LaserJetCE255X Priemerná výťažnosť kazety je 12 500 bežných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19752*
CE255A	Čierna tlačová kazeta HP LaserJetCE255A Priemerná výťažnosť kazety je 6 000 bežných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19752*

Konektivita

CE981A	Kábel pre oblasť na integráciu hardvéru HP
J8007G	Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g
J7961G	Tlačový server HP Jetdirect 635n IPv6/IPSec
J7951G	Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2400 802.11g

Servis a podpora

UP872E	HP Care Pack, hardvérová podpora nasledujúci pracovný deň pre LaserJet P3015, 3 roky
UP874E	HP Care Pack, hardvérová podpora nasledujúci pracovný deň pre LaserJet P3015, 4 roky
UP876E	HP Care Pack, hardvérová podpora nasledujúci pracovný deň pre LaserJet P3015, 5 rokov
UP439PE	HP Care Pack, pozárúčná hardvérová podpora nasledujúci pracovný deň pre LaserJet P3015, 1 rok

Úplný zoznam náplní, príslušenstva a služieb nájdete na lokalite <http://www.hp.com>



Technické špecifikácie

Technológia tlače	Čierno-biela laserová tlač		
Rýchlosť tlače	A4černobiele: Až 40 str./min. Výstup prvej strany Čiernobiele: Len 7,5 s (z pohotovostného režimu) Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, použitého softvéru a zložitosti dokumentu.		
Procesor	540 MHz, Motorola ColdFire® V5		
Pamäť	128 MB, Rozšíriteľná pamäť do 640 MB cez 1 priemyselný štandardný 144-pínový slot DIMM		
Rozlíšenie pri tlači	Až 1 200 x 1 200 dpi		
Kvalita tlače	300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200		
Jazyky tlačiarne	HP PCL 5e, HP PCL 6, emulácia HP Postscript level 3, priama tlač PDF (v 1.4)		
Ekonomická tlač	Režim Economode (úspora tonera), návrat do režimu Powersave (úsporný režim) po ukončení tlačovej úlohy vďaka technológii instant-on fuser (úspora elektriny), duplexná tlač a tlač viacerých strán (úspora papiera)		
Pisma	PCL: Interná sada 103 fontov (plus gréčtina, hebrejčina, azbuka, arabčina); PS: Interná sada 93 fontov (plus gréčtina, hebrejčina, azbuka, arabčina)		
Pracovné využitie (mesačne, A4)	Až 100000 strán		
Tlačové okraje	horný: 6 mm, ľavý: 5 mm, pravý: 5 mm, spodný: 6 mm		
Manipulácia s médiami	Vstup	Kapacita	Hmotnosť
	Zásobník 1	listy: 100, obálky: 10, priehľadné fólie: 75	60 až 199 g/m ² (priama dráha papiera pre špeciálne médiá)
	Zásobník 2	listy: 500	60 – 120 g/m ²
	Zásobník 3 (Voliteľné)	listy: 500	60 – 120 g/m ²
	Výstup:	Hárky: Až 250. Obálky: Až 10. Fólie: Až 75; výstupný zásobník na 250 listov, zadný výstupný zásobník na 100 listov	
	Duplexná tlač:	Automatická (štandardne)	
Typy médií	Papier (kancelársky, farebný, hľavičkový, obyčajný, predtlačný, predierovaný, recyklovaný, drsný), obálky, štítky, karty, transparentné fólie, definované používateľom		
Rozhranie a konektivita	P3015d: 1 Hi-Speed USB 2.0 konektor, 1 externý Host USB konektor, 2 interné konektory pre príslušenstvo pre HP a partnerské riešenia, 1 EIO slot; P3015dn: 1 zabudovaný tlačový server HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet, 1 Hi-Speed USB 2.0 konektor, 1 externý Host USB konektor, 2 interné konektory pre príslušenstvo pre HP a partnerské riešenia, 1 EIO slot; P3015x: 1 zabudovaný tlačový server HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet, 1 Hi-Speed USB 2.0 konektor, 1 externý Host USB konektor, 2 interné konektory pre príslušenstvo pre HP a partnerské riešenia, 1 EIO slot; Voliteľné: Interné tlačové servery HP Jetdirect EIO, externé tlačové servery HP Jetdirect, bezdrôtové tlačové servery HP 802.11b/g, adaptéry pre paralelné porty HP EIO		
Kompatibilita operačných systémov	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®, x64; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v 10.6; Novell® NetWare; RED HAT Linux 7.x alebo vyšší; SUSE Linux 8.x alebo vyšší; Linux (viď' http://www.hp.com) Voliteľné: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Windows Vista®; OS/2; UNIX; Linux (viď' http://www.hp.com); HP OpenVMS		
Kompatibilita sieťových operačných systémov	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP, Server 2003, Server 2008, XP Home, XP Professional, 2003 64-bit, 2008 64-bit, XP 64-bit; Windows Vista®, 64-bit (Pre IPv6 kompatibilné s Microsoft® Windows® 2003, XP, Server 2008; Windows Vista®); Novell® 5.1 alebo vyšší; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 alebo vyššia verzia; RED HAT Linux 7.x alebo vyšší; SUSE Linux 8.x alebo vyšší; Linux (viď' http://www.hp.com); HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 alebo novší (len systémy SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 alebo vyšší; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services		
Správa zabezpečenia	Bezpečnosť riadenia: Overovanie SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X, (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP cez TLS, IPsec/Firewall s certifikátom, autentifikácia kľúča PreShared Key a autentifikácia Kerberos. Podpora konfigurácie WPA-10 IPsec pomocou doplnku IPsec		
Minimálne systémové požiadavky	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP, Server 2003; Windows Vista®, 200 MB na pevnom disku; Vysokorychlostný port USB 2.0 alebo obojsmerný paralelný port v súlade s rozhraním IEEE 1284-4; Jednotka CD-ROM, Mac OS X v10.3.9; v10.4.3; v10.5; v10.6; 200 MB voľného miesta na pevnom disku; Vysokorychlostný port USB 2.0 alebo obojsmerný paralelný port v súlade s rozhraním IEEE 1284-4; Jednotka CD-ROM		
Softvér	EVO Discrete PCL 6 (vychádza z EVO 4.7); Universal Print Drivers Postscript špecifický pre jednotlivé produkty, statická inštalácia (vychádza z EVO 4.7)		
Ovládací panel	4-riadkový LCD displej 2,29 x 5,33 cm, 3 svetelné diódy (LED) (Pohotovostný režim, Dáta, Upozornenie), tlačidlá (10 numerických tlačidiel, Informácie, Návrat, Zastaví/Zruší, OK, Prepne hore/dole)		
Správa tlačiarne	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, zabudovaný webový server HP, softvér HP Easy Printer Care		
Zdroj	Požiadavky: Vstupné napätie: 100 až 127 V str. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 až 240 V str. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Spotreba: 780 W (činnosť), 14,5 W (pohotovostný režim), 8,5 W (úsporný režim), 0,6 W (vypnuté). Bežná spotreba elektriny (TEC) 3,267 kWh/týždeň		
Rozmery (š x h x v)	Bez balenia: P3015d: 448 x 412 x 316 mm; P3015dn: 448 x 412 x 316 mm; P3015x: 448 x 412 x 480 mm Balené: P3015d: 600 x 500 x 439 mm; P3015dn: 600 x 500 x 439 mm; P3015x: 600 x 500 x 676 mm		
Hmotnosť	Bez balenia: P3015d: 15,9 kg; P3015dn: 15,9 kg; P3015x: 21,2 kg S balením: P3015d: 19,9 kg; P3015dn: 19,9 kg; P3015x: 26,1 kg		
Prevádzkové prostredie	Prevádzková teplota: 15 až 32,5 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 32,5 °C. Prevádzková vlhkosť: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti. Skladovacia teplota: -20 až 40 °C. Skladovacia vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti. Úroveň hluku podľa ISO 9296: Akustický výkon: LwAd 6,8 B(A). Akustický tlak: LpAm54 dB (A), 48 dB (A) v tichom režime		
Certifikácie produktu	Bezpečnostné certifikácie: IEC 60950-1 (Medzinárodné); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; GS licencia (Európa); EN 60825-1+A1+A2 (Laserové/LED zariadenie Triedy 1) GB4943-2001; Nizkonapäťová direktíva 2006/95/EC so značkou CE (Európa); iné bezpečnostné potvrdenia podľa potreby individuálnych krajín		
Záruka	Jednoročná záruka so servisom v mieste inštalácie. K dispozícii sú voliteľné služby HP Care Pack. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.		

<http://www.hp.com/sk/>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez upozornenia. Jediné záruky na výrobky a služby HP sú uvedené vo výslovných záručných dokumentoch, ktoré sú dodávané spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 08/09 4AA2-7078SKE

